


EtherCAT - DC-Servomotor



Compact drives in three sizes (40-500 watt)

Kompaktantriebe in drei Baugrößen (40-500 Watt)

- Drives for operation in EtherCAT networks
- CANopen over EtherCAT (CoE) is supported
- Drive operates as a slave in the network
- Comprehensive object dictionary with all functions necessary to operate servo drives
- Status indication for communication through light conductors in the motor housing
- Antriebe zum Betrieb in EtherCAT-Netzwerken
- CANopen over EtherCAT (CoE) wird unterstützt
- Antrieb wird als Slave im Netzwerk betrieben
- Umfangreiches Objektverzeichnis mit allen Funktionen zum Betrieb von Servoantrieben
- Statusanzeige für Kommunikation über Lichtleiter im Motorgehäuse



EtherCAT

Data

Leistungsdaten

		BG 45 EC**	BG 65 EC*	BG 75 EC**
Power rating/ Abgabeleistung	Watt	40-75	50-150	220-500
Rated voltage/ Nennspannung	VDC	12/24	24	24/40
Continuous rated speed/ Nenn Drehzahl	rpm	3100-3500	2800-3100	3700-4000
Continuous rated torque/ Nenn Drehmoment	Ncm	13-23	17-40	61-116
Interface/ Schnittstelle		EtherCAT		

* Samples available from Q1/2011/ Series available from Q2/2011
* Muster ab Q1/2011 lieferbar/ Serie ab Q2/2011 lieferbar

** Series available from Q4/2011
** Serie ab Q4/2011 lieferbar